

別紙1 複写サービス仕様書(その1)

|              |                           |                                                                              |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目          |                           | (コピー+ファクシミリ+プリンタ+スキャナ)                                                       |
| 契約期間         |                           | 令和7年8月1日～令和9年9月30日                                                           |
| 予定複写枚数(30ヶ月) |                           | モノクロ 295,000枚 カラー9,000枚                                                      |
| 基本機能         | 複写方式                      | デジタル方式                                                                       |
|              | 最大原稿サイズ                   | A3                                                                           |
|              | 出力用紙サイズ                   | A3～郵便はがきに対応していること                                                            |
|              | ウォームアップ時間(秒)              | 90秒以下                                                                        |
|              | 1枚目排出時間(秒)                | モノクロ4.5秒 カラー6.0秒以下                                                           |
|              | 連続複写・プリント速度(A4ヨコ)         | モノクロ 45枚/分以上 カラー 45枚/分以上であること                                                |
| コピー機能        | 複写倍率                      | 固定倍率および任意倍率 25～400%(1%刻み)での拡大/縮小が可能であること                                     |
|              | 自動倍率選択機能                  | 有すること                                                                        |
|              | 自動用紙選択機能                  | 有すること                                                                        |
|              | 自動濃度調整機能                  | 有すること                                                                        |
|              | 回転コピー・集約印刷                | 回転コピー・回転縮小コピー機能を備えていること。集約印刷(複数のページを1枚に集約して印刷できる機能)が可能なこと                    |
|              | ページ番号印字機能                 | コピー時にページ番号が印字可能であること                                                         |
|              | 読込解像度                     | 600dpi×600dpiを有すること                                                          |
|              | 書込解像度                     | 600dpi×600dpiまたは1,200dpi×1,200dpi以上有すること                                     |
|              | 自動両面機能                    | 自動両面原稿送り機能付きであること                                                            |
|              | 原稿送り装置用紙搭載量               | 100枚以上収容可能であること                                                              |
|              | 給紙段数/容量                   | トレイ4段(給紙容量はすべて1段あたり500枚以上)＋手差し                                               |
| プリント機能       | 印刷方法                      | サーバーを必要とせずにネットワーク接続が可能であること(パソコンからネットワーク経由で直接プリントできること。)                     |
|              | 最大原稿サイズ                   | A3                                                                           |
|              | 通信プロトコル                   | TCP/IP対応であること                                                                |
|              | インターフェース                  | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T,USB2.0を装着すること。LAN接続可能であること。                     |
|              | 書込解像度                     | 1,200×1,200dpi以上を有すること                                                       |
|              | 対応OS                      | Windows10、11に対応できること                                                         |
|              | 回転コピー・集約印刷                | 回転コピー・回転縮小コピー機能を備えていること。集約印刷(複数のページを1枚に集約して印刷できる機能)が可能なこと                    |
|              | 自動両面印刷機能                  | PC上の操作で両面印刷ができること                                                            |
| スキャナ機能       | 形式                        | カラーสキャナ対応であること                                                               |
|              | 読取速度(片面A4ヨコ)              | モノクロ70枚/分、カラー70枚/分以上の速度での読み込みが可能であること                                        |
|              | 最大原稿サイズ                   | A3                                                                           |
|              | 解像度                       | 読取解像度600dpi/256階調 以上であること                                                    |
|              | メールプロトコル                  | SMTP                                                                         |
|              | ファイル送信                    | SMB,FTP                                                                      |
|              | ネットワークTWAIN               | 対応していること                                                                     |
|              | スキャン方式                    | スキャンデータを個別のパソコンに保存するのではなく、共有ハードディスク(NAS)やファイルサーバ、複合機本体に保存できること。LAN接続可能であること。 |
|              | 出力フォーマット                  | TIFF/マルチTIFF/PDFとし 複合機本体のみで作成可能なこと。                                          |
| FAX機能        | 最大送信原稿サイズ                 | A3                                                                           |
|              | 最大記録紙サイズ                  | A3                                                                           |
|              | 通信モード/送信画質                | スーパーG3準拠                                                                     |
|              | 短縮ダイヤル                    | 2,000件以上登録が可能なこと                                                             |
|              | デュアルアクセス                  | 可能なこと                                                                        |
|              | 順次同報機能                    | 有すること                                                                        |
|              | ジャストサイズ受信(回転受信)           | 有すること                                                                        |
|              | 両面送信・両面受信                 | 可能なこと                                                                        |
|              | 誤送信防止                     | 宛名再入力、宛名表以外送信禁止、宛先確認等による誤送信防止機能を有すること。                                       |
|              | 最大送信画質                    | 400dpi以上有すること                                                                |
|              |                           |                                                                              |
| 後処理          | ソート機能                     | ソート(自動位置ずらし機能付き)B5～A3まで可能であること                                               |
|              | 出力トレイ                     | 2つ以上備えていること                                                                  |
| 環境対応         | 電源・最大消費電力                 | 100V/15A、100V/20A以内(2電源以内)であること                                              |
|              | エコマーク認定取得                 | 適合していること                                                                     |
|              | 国際エネルギースタープログラム基準         | 適合していること                                                                     |
|              | グリーン購入法                   | 適合していること                                                                     |
|              | 古紙ハルパ配合率100%の再生紙・裏面利用紙の使用 | 対応可(手差し及びびトレイ)                                                               |
|              | 節電対策                      | 一定時間操作しない状態が続いたとき自動的に低電力モードになること。消費電力を低減させるために、機能毎の通電制御機能を有すること。             |
| 管理サービス       | 自動故障通知                    | 対応していること                                                                     |
|              | 自動消耗品配送及び残量通知             | 対応していること                                                                     |
|              | 自動メーターカウント通知              | 対応していること                                                                     |
|              | トナー                       | カートリッジ方式であり黒トナー及びカラートナー3色での複写及び印刷が可能なこと                                      |
|              | 利用状況の提供                   | 県が要求した場合、業者は使用状況の各種情報を提供すること(Webによる提供も可)                                     |
| その他          | 地震対策                      | 地震発生時における電子複写機の移動、転倒防止対策を講ずること(県有財産に損傷を与えないことを条件とする)                         |