

別紙1 複写サービス仕様書（その1）

項 目		(コピー+プリンタ+スキャナ)
契約期間		令和7年8月1日～令和9年9月30日
予定複写枚数(30ヶ月)		モノクロ 459,000枚
基本機能	複写方式	デジタル方式
	最大原稿サイズ	A3
	出力用紙サイズ	A3～郵便はがきに対応していること
	ウォームアップ時間(秒)	30秒以下
	1枚目排出時間(秒)	4. 5秒以下
	連続複写・プリント速度(A4ヨコ)	モノクロ 45枚/分以上
コピー機能	複写倍率	固定倍率および任意倍率 25～400%(1%刻み)での拡大/縮小が可能であること
	自動倍率選択機能	有すること
	自動用紙選択機能	有すること
	自動濃度調整機能	有すること
	回転コピー・集約印刷	回転コピー・回転縮小コピー機能を備えていること。集約印刷(複数のページを1枚に集約して印刷できる機能)が可能なこと
	ページ番号印字機能	コピー時にページ番号が印字可能であること
	読込解像度	600dpi×600dpiを有すること
	書込解像度	600dpi×600dpiまたは1,200dpi×1,200dpi以上有すること
	自動両面機能	自動両面原稿送り機能付きであること
	原稿送り装置用紙搭載量	100枚以上収容可能であること
	給紙段数/容量	トレイ4段(給紙容量はすべて1段あたり500枚以上)+手差し
プリント機能	印刷方法	サーバーを必要とせずにネットワーク接続が可能であること(パソコンからネットワーク経由で直接プリントできること。)
	最大原稿サイズ	A3
	通信プロトコル	TCP/IP対応であること
	インターフェース	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T,USB2.0を装着すること。LAN接続可能であること。
	書込解像度	1,200×1,200dpi以上を有すること
	対応OS	Windows10、11に対応できること
	回転コピー・集約印刷	回転コピー・回転縮小コピー機能を備えていること。集約印刷(複数のページを1枚に集約して印刷できる機能)が可能なこと
	自動両面印刷機能	PC上の操作で両面印刷ができること
スキャナ機能	形式	カラースキャナ対応であること
	読取速度(片面A4ヨコ)	モノクロ70枚/分、カラー70枚/分以上の速度での読み込みが可能であること
	最大原稿サイズ	A3
	解像度	読取解像度600dpi/256階調 以上であること
	メールプロトコル	SMTP
	ファイル送信	SMB,FTP
	ネットワークTWAIN	対応していること
	スキャン方式	スキャンデータを個別のパソコンに保存するのではなく、共有ハードディスク(NAS)やファイルサーバ、複合機本体に保存できること。LAN接続可能であること。
	出力フォーマット	TIFF/マルチTIFF/PDFとし 複合機本体のみで作成可能なこと。
FAX機能	最大送信原稿サイズ	A3
	最大記録紙サイズ	A3
	通信モード/送信画質	スーパーG3準拠
	短縮ダイヤル	2,000件以上登録が可能なこと
	デュアルアクセス	可能なこと
	順次同報機能	有すること
	ジャストサイズ受信(回転受信)	有すること
	両面送信・両面受信	可能なこと
	誤送信防止	宛名再入力、宛名表以外送信禁止、宛先確認等による誤送信防止機能を有すること。
	最大送信画質	400dpi以上有すること
後処理	ソート機能	ソート(自動位置ずらし機能付き)B5～A3まで可能であること
	ホチキス止め機能	有すること(1箇所、2箇所)
	出カトレイ	2つ以上備えていること
環境対応	電源・最大消費電力	100V/15A、100V/20A以内(2電源以内)であること
	エコマーク認定取得	適合していること
	国際エネルギースタープログラム基準	適合していること
	グリーン購入法	適合していること
	古紙ハルフ配合率100%の再生紙・裏面利用紙の使用	対応可(手差し及びトレイ)
	節電対策	一定時間操作しない状態が続いたとき自動的に低電力モードになること。消費電力を低減させるために、機能毎の通電制御機能を有すること。
管理サービス	自動故障通知	対応していること
	自動消耗品配送及び残量通知	対応していること
	自動メーターカウント通知	対応していること
	トナー	カートリッジ方式であり黒トナーのみで複写及び印刷が可能なこと
	利用状況の提供	県が要求した場合、業者は使用状況の各種情報を提供すること(Webによる提供も可)
その他	地震対策	地震発生時における電子複写機の移動、転倒防止対策を講ずること(県有財産に損傷を与えないことを条件とする)