

【ガラスフィルム物品仕様書】

番号	フィルム貼付施工箇所・規格等						想定商品	最低限 必要な機能	※同等品の納入を認める
	階	箇所名	建具表 図面記号	仕様・規格	単位 (m)	フィルム施工方法			備考
1	1F	視聴堂会議室	WD-1	使用数量 1 6. 4 m (材工)	17	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
2	1F	プレイパーク	WD-9	使用数量 2. 4 m (材工)	3	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
3	1F	プレイルーム	WD-2	使用数量 1 6. 3 m (材工)	17	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
4	1F	プレイパーク	WD-8	使用数量 3. 0 m (材工)	3	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
5	1F	1階管理廊下	WD-12	使用数量 2. 3 m (材工)	3	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
6	1F	風除室	WD-7	使用数量 3. 0 m (材工)	3	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
7	1F	風除室	WW-1	使用数量 3. 7 m (材工)	4	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
8	1F	風除室	WD-5	使用数量 4. 7 m (材工)	5	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
9	1F	風除室	WW-2	使用数量 3. 4 m (材工)	4	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
10	1F	1階管理廊下	WD-11	使用数量 2. 4 m (材工)	3	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
11	1F	事務室	AW-24	使用数量 7. 2 m (材工)	8	窓全面貼り	3M「LOW-E70」 (1.27m巾、1.54m巾)	遮熱、断熱、 飛散防止、UVカット	スリーエム
12	1F	校長室	AW-7	使用数量 1 0. 8 m (材工)	11	窓全面貼り	3M「LOW-E70」 (1.27m巾、1.54m巾)	遮熱、断熱、 飛散防止、UVカット	スリーエム
13	1F	水治訓練室	AW-24	使用数量 7. 2 m (材工)	8	窓全面貼り	3M NV35A (1.219m巾)	ハーフミラー、遮 熱、 飛散防止、UVカット	スリーエム
14	1F	水治訓練室	AW-24	使用数量 7. 2 m (材工)	8	窓全面貼り	3M NV35A (1.219m巾)	ハーフミラー、遮 熱、 飛散防止、UVカット	スリーエム
15	1F	水治訓練室	AW-15	使用数量 5. 6 m (材工)	6	窓全面貼り	3M NV35A (1.219m巾)	ハーフミラー、遮 熱、 飛散防止、UVカット	スリーエム
16	1F	保健室	AW-26	使用数量 3. 8 m (材工)	4	窓全面貼り	3M「LOW-E70」 (1.27m巾、1.54m巾)	遮熱、断熱、 飛散防止、UVカット	スリーエム
17	1F	保健室	AW-11	使用数量 4. 8 m (材工) + 使用数量 1. 9 m (材工)	7	窓全面貼り	3M「LOW-E70」 (1.27m巾、1.54m巾)	遮熱、断熱、 飛散防止、UVカット	スリーエム
18	2F	2階廊下 1	WD-10	使用数量 2. 3 m (材工)	3	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
19	2F	ワークスペース	WD-3	使用数量 8. 5 m (材工)	9	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
20	2F	2階廊下 3	WD-8	使用数量 2. 9 m (材工)	3	窓下を基準にヨコ貼付 (下から1.27m) ※別商品の場合は同程度の高さ	3M「フロスト ブロンズ」 (1.27m巾)	飛散防止	スリーエム
21	2F	2階階段室 1	AW-7	使用数量 1 0. 8 m (材工)	11	窓全面貼り	3M「LOW-E70」 (1.27m巾、1.54m巾)	遮熱、断熱、飛散防止、UVカット	スリーエム