

【厨房用品仕様書】

| 番号 | 品名              | 数量  | 品名の詳細（型式等） |             | 寸法       |           |           | 材質          | 仕様                                                    |
|----|-----------------|-----|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|
|    |                 |     | メーカー       | 型番          | 幅(W)(mm) | 奥行(D)(mm) | 高さ(H)(mm) |             |                                                       |
| 1  | 丼 660ml         | 15  | 三信化工(株)    | PNB-534E BA | 155      |           | 62        | PEN樹脂+PES樹脂 | 洗浄性や汚れ目詰まりを考慮し、エッチング法による食器内側表面に滑らかなエンボス加工が施されていること    |
| 2  | 水切りボウル 300cc    | 30  | アライン(株)    | TBE-110SV   | 107      |           | 50        | 強化磁器        | 陶磁器にアルミナを配合し、破損率を低下させた還元焼成であること                       |
| 3  | 深菜皿 160cc       | 15  | アライン(株)    | TKE-125SV   | 125      |           | 27        | 強化磁器        | 陶磁器にアルミナを配合し、破損率を低下させた還元焼成であること                       |
| 4  | 深菜皿 80cc        | 15  | アライン(株)    | TKE-90SV    | 95       |           | 24        | 強化磁器        | 陶磁器にアルミナを配合し、破損率を低下させた還元焼成であること                       |
| 5  | 深皿 390cc        | 15  | アライン(株)    | TKE-160SV   | 166      |           | 33        | 強化磁器        | 陶磁器にアルミナを配合し、破損率を低下させた還元焼成であること                       |
| 6  | エスタートレイ長方形      | 50  | 三信化工(株)    | SG-56 FYE   | 380      | 290       | 18        | FRP         | 4コーナーR形状及び肉厚リップ構造であること                                |
| 7  | エスタートレイ長方形      | 5   | 三信化工(株)    | SG-56 FBL   | 380      | 290       | 18        | FRP         | 4コーナーR形状及び肉厚リップ構造であること                                |
| 8  | エスタートレイ長方形      | 5   | 三信化工(株)    | SG-56 FGR   | 380      | 290       | 18        | FRP         | 4コーナーR形状及び肉厚リップ構造であること                                |
| 9  | エスタートレイ長方形      | 10  | 三信化工(株)    | SG-56 FP    | 380      | 290       | 18        | FRP         | 4コーナーR形状及び肉厚リップ構造であること                                |
| 10 | 丼 465ml         | 50  | 三信化工(株)    | PNB-31E C   | 140      |           | 58        | PEN樹脂+PES樹脂 | 洗浄性や汚れ目詰まりを考慮し、エッチング法による食器内側表面に滑らかなエンボス加工が施されていること    |
| 11 | 丼 415ml         | 50  | 三信化工(株)    | PNB-30E BLO | 136      |           | 57        | PEN樹脂+PES樹脂 | 洗浄性や汚れ目詰まりを考慮し、エッチング法による食器内側表面に滑らかなエンボス加工が施されていること    |
| 12 | うどん丼 1000ml     | 50  | 三信化工(株)    | PNB-41E BLO | 180      |           | 69        | PEN樹脂+PES樹脂 | 洗浄性や汚れ目詰まりを考慮し、エッチング法による食器内側表面に滑らかなエンボス加工が施されていること    |
| 13 | カレー皿 830ml      | 50  | 三信化工(株)    | PNS-20E BLO | 219      |           | 36        | PEN樹脂+PES樹脂 | 洗浄性や汚れ目詰まりを考慮し、エッチング法による食器内側表面に滑らかなエンボス加工が施されていること    |
| 14 | 深皿              | 100 | 三信化工(株)    | PNS-18E BLO | 190      |           | 39        | PEN樹脂+PES樹脂 | 洗浄性や汚れ目詰まりを考慮し、エッチング法による食器内側表面に滑らかなエンボス加工が施されていること    |
| 15 | 小皿              | 100 | 三信化工(株)    | PNS-3E BLO  | 130      |           | 25        | PEN樹脂+PES樹脂 | 洗浄性や汚れ目詰まりを考慮し、エッチング法による食器内側表面に滑らかなエンボス加工が施されていること    |
| 16 | 食器かご            | 15  | 三信化工(株)    | PSK-300N IV | 390      | 360       | 200       | ポリプロピレン樹脂   | 消毒保管機(設定温度85～90℃)に対応出来ること                             |
| 17 | アミハード 六角箸 210mm | 70  | 三信化工(株)    | AH-210S GR  | 210      |           |           | 強化ナイロン樹脂    | 先端はラクシボ加工を施しており、すべりにくい構造であること                         |
| 18 | アミハード 六角箸 180mm | 20  | 三信化工(株)    | AH-180S AA  | 180      |           |           | 強化ナイロン樹脂    | 先端はラクシボ加工を施しており、すべりにくい構造であること                         |
| 19 | 穴無スポン 180mm     | 50  | (株)中西製作所   |             | 180      |           |           | ステンレス       | 取扱いやすい形状であること                                         |
| 20 | 中皿(デコ)          | 5   | アライン(株)    | M-351AID    | 158      | 173       | 36        | メラミン        | 料理がすくいやすい立ち上がり形状であり、底面にはすべり止めのシリコンゴムが取り付けられている構造であること |
| 21 | 小鉢(デコ)          | 5   | アライン(株)    | M-352AID    | 136      | 150       | 43        | メラミン        | 料理がすくいやすい立ち上がり形状であり、底面にはすべり止めのシリコンゴムが取り付けられている構造であること |
| 22 | 飯碗 440ml        | 6   | 三信化工(株)    | YB-5 LTY    | 141      |           | 60        | 強化磁器        | 陶磁器にアルミナを配合し、破損率を低下させた還元焼成であること                       |
| 23 | 汁椀 280ml        | 6   | 三信化工(株)    | YB-3 LTY    | 121      |           | 55        | 強化磁器        | 陶磁器にアルミナを配合し、破損率を低下させた還元焼成であること                       |
| 24 | 深皿 400ml        | 5   | 三信化工(株)    | YS-13 LTY   | 162      |           | 38        | 強化磁器        | 陶磁器にアルミナを配合し、破損率を低下させた還元焼成であること                       |
| 25 | 深皿              | 5   | 三信化工(株)    | YS-22 LTY   | 106      |           | 37        | 強化磁器        | 陶磁器にアルミナを配合し、破損率を低下させた還元焼成であること                       |

【厨房用品仕様書】

| 番号 | 品名                 | 数量 | 品名の詳細（型式等）  |                          | 寸法       |           |           | 材質        | 仕様                                                                     |
|----|--------------------|----|-------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |    | メーカー        | 型番                       | 幅(W)(mm) | 奥行(D)(mm) | 高さ(H)(mm) |           |                                                                        |
| 26 | 飯食缶10L             | 16 | (株)中西製作所    | NCP-S10                  | 356      | 311       | 188       | ステンレス     | 断熱材を使用していない角型二重食缶で、ステンレス接合部を完全溶接しているため、二重構造内に水が入らない構造であること             |
| 27 | 汁食缶10L             | 16 | (株)中西製作所    | NCP-S10                  | 356      | 311       | 188       | ステンレス     | 断熱材を使用していない角型二重食缶で、ステンレス接合部を完全溶接しているため、二重構造内に水が入らない構造であること             |
| 28 | 汁食缶10L用パッキン        | 16 | (株)中西製作所    | NCP-S07-14用 Nキューブ        |          |           |           | シリコン      | 消毒保管機対応であること                                                           |
| 29 | 主菜・果物用食缶7L         | 16 | (株)中西製作所    | NCP-S07                  | 356      | 311       | 146       | ステンレス     | 断熱材を使用していない角型二重食缶で、ステンレス接合部を完全溶接しているため、二重構造内に水が入らない構造であること             |
| 30 | 和え物・副菜用食缶7L        | 22 | (株)中西製作所    | NCP-S07                  | 356      | 311       | 146       | ステンレス     | 断熱材を使用していない角型二重食缶で、ステンレス接合部を完全溶接しているため、二重構造内に水が入らない構造であること             |
| 31 | 7&ミバン箱7タ付          | 16 | (株)中西製作所    | 260-C                    | 515      | 385       | 150       | シルバーアルマイト | 一枚の板から絞るプレス成型で継目がなく堅牢・衛生・機能的であること                                      |
| 32 | 牛乳箆                | 16 | (株)中西製作所    | 25本入 ステン                 | 340      | 340       | 145       | ステンレス     | 牛乳瓶が1本ずつ固定できる仕切付きであること                                                 |
| 33 | マジックしゃもじ21cm       | 16 | (株)エムテートリマツ | PM-750                   | 71       |           | 210       | ポリプロピレン   | 耐熱温度120度、耐冷温度-20度であること                                                 |
| 34 | お玉                 | 16 | (株)エムテートリマツ | LB-FS010                 | 91       | 295       | 230       | ステンレス     | ミラー仕上であること                                                             |
| 35 | 歯付お玉               | 16 | (株)エムテートリマツ | LB-FSH30                 | 100      |           | 230       | ステンレス     | ミラー仕上であること                                                             |
| 36 | トンゴ パーソナル          | 32 | (株)エムテートリマツ | LTG-S01                  | 250      |           | 60        | ステンレス     | ミラー仕上であること                                                             |
| 37 | パットサーバー            | 16 | (株)エムテートリマツ | LBS-S010                 | 290      |           | 80        | ステンレス     | ミラー仕上であること                                                             |
| 38 | はし箆 大 テーパー ステン     | 16 | (株)中西製作所    |                          | 260      | 100       | 67        | ステンレス     | 消毒保管機で効率よく消毒、乾燥が出来るよう網目形状であること。                                        |
| 39 | スプーン箆 よこ型 テーパー ステン | 16 | (株)中西製作所    |                          | 200      | 100       | 67        | ステンレス     | 消毒保管機で効率よく消毒、乾燥が出来るよう網目形状であること。                                        |
| 40 | DPD法タイプⅡ式遊離残留塩素計   | 1  | (株)エムテートリマツ | DT-1                     |          |           |           |           | セット内容コンパレーター1個/比色板(残留塩素用)1枚 遊離残留塩素用DPD錠剤50回分比色用セル蓋つき2個 ケースビニールケースであること |
| 41 | 放射温度計              | 2  | (株)エムテートリマツ | CT-2000DS                | 145      | 39        | 75        |           | 測定範囲-50～+580度、乾電池式であること                                                |
| 42 | 折りたたみコンテナ          | 8  | (株)エムテートリマツ | タキスイタリタミコンテナ OC40L       | 530      | 366       | 271       |           | 折りたたみ寸法530×366×H68mm 内容量40であること                                        |
| 43 | 台車                 | 2  | (株)エムテートリマツ | サイレントマスタ-LSK-201         | 400      | 600       | 141       |           | 積載荷重120kg、キャスター径100mm、すべり止め4箇所付きであること                                  |
| 44 | トンゴ アシストカテー角ざる     | 8  | (株)エムテートリマツ | 49型 グルー                  | 490      | 385       | 160       | ポリプロピレン   | 耐熱温度-10度～120度であること                                                     |
| 45 | ざる35cmグリーン         | 2  | (株)エムテートリマツ | PP弁慶ざる35cmグリーン           | 350      |           | 145       | ポリプロピレン   | 耐熱温度-30度～120度であること                                                     |
| 46 | 深型組パット13号          | 6  | (株)エムテートリマツ | AG18-8深型組パット13号          | 516      | 377       | 126       | ステンレス     | 電解研磨仕上であること                                                            |
| 47 | 深型組パット蓋13号         | 6  | (株)エムテートリマツ | AG18-8深型組パット蓋13号         | 530      | 391       |           | ステンレス     | 電解研磨仕上であること                                                            |
| 48 | 快速ビラー              | 3  | (株)エムテートリマツ | KKP-01 18-8              | 125      |           |           | ステンレス     | 刃/ステンレス刃物鋼であること                                                        |
| 49 | 18-0がソジ 缶切         | 2  | (株)エムテートリマツ |                          | 110      | 75        | 30        | ステンレス     | 刃部/13CRハイカーボステンレス鋼であること                                                |
| 50 | デジタルはかり            | 1  | (株)エムテートリマツ | デジタルスケール角型UH3201 3kg&74付 | 150      | 190       | 36        |           | ひょう量3kg、電池式、 0.1g単位で計量（0～100g）・1g単位で計量（0～3kg） の2モードで計量出来ること            |

【厨房用品仕様書】

| 番号 | 品名                | 数量 | 品名の詳細（型式等）  |                                | 寸法       |           |           | 材質           | 仕様                                  |
|----|-------------------|----|-------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|
|    |                   |    | メーカー        | 型番                             | 幅(W)(mm) | 奥行(D)(mm) | 高さ(H)(mm) |              |                                     |
| 51 | 口付計量水マス1000cc     | 2  | (株)エムテートリマフ | MT18-8口付計量水マス1000cc            | 114      |           | 120       | ステンレス        | 目盛り100cc刻みであること                     |
| 52 | 口付計量水マス500cc      | 2  | (株)エムテートリマフ | MT18-8口付計量水マス500cc             | 95       |           | 90        | ステンレス        | 目盛り50cc刻みであること                      |
| 53 | 口付計量水マス200cc      | 2  | (株)エムテートリマフ | S印№171 18-8計量カップ 200cc         | 69       |           | 70        | ステンレス        | 目盛り50cc刻みであること                      |
| 54 | 極厚計量スプーン3本組       | 2  | (株)エムテートリマフ | MT18-8極厚計量スプーン3本組              |          |           |           | ステンレス        | 2.5cc全長144mm 5cc全長150mm 15cc全長160mm |
| 55 | ひしゃく21cm(頭部のみ)    | 2  | (株)エムテートリマフ | 抗菌角柄用18-8                      | 210      |           | 102       | ステンレス        |                                     |
| 56 | KP80抗菌角柄          | 2  | (株)エムテートリマフ | 角柄(ワンタッチ式)800mm                | 800      |           |           | 木材+超高分子量ポリマー | 耐熱温度100度であること                       |
| 57 | ひしゃく18cm(頭部のみ)    | 3  | (株)エムテートリマフ | 抗菌角柄用18-8                      | 180      |           | 91        | ステンレス        |                                     |
| 58 | KP35抗菌角柄          | 3  | (株)エムテートリマフ | (ワンタッチ式)350mm                  | 350      |           |           | 木材+超高分子量ポリマー | 耐熱温度100度であること                       |
| 59 | ロック式ジャンボケース6.0L   | 4  | (株)エムテートリマフ | ロック式ジャンボケースB-895N浅型S           | 222      | 316       | 143       | ポリプロピレン      | 蓋ロック式であること                          |
| 60 | ロック式ジャンボケース8.0L   | 4  | (株)エムテートリマフ | ロック式ジャンボケースB-896N浅型L           | 222      | 316       | 193       | ポリプロピレン      | 蓋ロック式であること                          |
| 61 | ロック式ジャンボケース12.5L  | 4  | (株)エムテートリマフ | ロック式ジャンボケースB-893N深型            | 225      | 311       | 305       | ポリプロピレン      | 蓋ロック式であること                          |
| 62 | 浅型ざる40cmグレーン      | 3  | (株)エムテートリマフ | ステンレス NEWマンモス カテー 浅型ざる40cm     | 427      |           | 165       | ステンレス        | 変形しにくいフチで、周囲には補強リング付きであること          |
| 63 | ざる37.5cmイエロー      | 3  | (株)エムテートリマフ | ステンレス NEWマンモス カテー 浅型ざる37.5cm   | 402      |           | 150       | ステンレス        | 変形しにくいフチで、周囲には補強リング付きであること          |
| 64 | ざる27.5cmピンク       | 3  | (株)エムテートリマフ | ステンレス NEWマンモス カテー 浅型ざる27.5cm   | 291      |           | 118       | ステンレス        | 変形しにくいフチで、周囲には補強リング付きであること          |
| 65 | ざる45cmグレーン        | 1  | (株)エムテートリマフ | PP弁慶ざる45cmグレーン                 | 450      |           | 195       | ポリプロピレン      | 耐熱温度-30度～120度であること                  |
| 66 | ざる35cmイエロー        | 6  | (株)エムテートリマフ | PP弁慶ざる35cmイエロー                 | 350      |           | 145       | ポリプロピレン      | 耐熱温度-30度～120度であること                  |
| 67 | ざる25cmグレー         | 2  | (株)エムテートリマフ | PP弁慶ざる25cmグレー                  | 260      |           | 112       | ポリプロピレン      | 耐熱温度-30度～120度であること                  |
| 68 | ざる20cmブルー         | 2  | (株)エムテートリマフ | PP弁慶ざる20cmブルー                  | 200      |           | 90        | ポリプロピレン      | 耐熱温度-30度～120度であること                  |
| 69 | ノスティックお弁当         | 10 | (株)エムテートリマフ | マイスターノスティックお弁当 1/1×25mm        | 530      | 325       | 25        | アルミニウム       | 板厚1.2mmで、表面にはフッ素樹脂加工が施されていること       |
| 70 | オープン調理用パン穴無       | 10 | (株)エムテートリマフ | 18-8GNパン1/1×65mm               | 530      | 325       | 65        | ステンレス        | 板厚0.8mmで、強度がある4隅エンボス構造であること         |
| 71 | オープン調理用パン穴明       | 10 | (株)エムテートリマフ | 18-8GNパン1/1×65mm穴明             | 530      | 325       | 65        | ステンレス        | 穴径直径3mm、板厚0.8mmで、強度がある4隅エンボス構造であること |
| 72 | フレイムガード 耐熱オープンミット | 4  | (株)エムテートリマフ | フレイムガード 耐熱オープンミットCFG-17特大440mm | 430      |           |           | コットン         | 耐熱温度約200℃であること                      |
| 73 | カサムデジタ爾防水はかり      | 1  | (株)エムテートリマフ | カサムデジタ爾防水はかり20kgCS-20KWP       | 250      | 260       | 108       |              | 電池式で、ひょう量20kg・最小表示0.01kgであること       |
| 74 | カサムデジタ爾防滴はかり      | 1  | (株)エムテートリマフ | カサムデジタ爾防滴はかり10kgCS-10KS        | 250      | 260       | 108       |              | 電池式で、ひょう量10kg・最小表示0.005kgであること      |
| 75 | 抗菌まな板おイト          | 1  | (株)エムテートリマフ | 抗菌ポリエチレンかるがるSDK460×260×20W     | 460      | 260       | 20        | ポリエチレン       | 90℃・90分の消毒保管機対応であること                |

【厨房用品仕様書】

| 番号  | 品名             | 数量 | 品名の詳細（型式等）  |                               | 寸法       |           |           | 材質              | 仕様                                              |
|-----|----------------|----|-------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
|     |                |    | メーカー        | 型番                            | 幅(W)(mm) | 奥行(D)(mm) | 高さ(H)(mm) |                 |                                                 |
| 76  | 抗菌まな板 ホワイト     | 5  | (株)エムテートリマツ | 抗菌ダリステレンかるがるSDK600×300×20ホワイト | 600      | 300       | 20        | ポリエチレン          | 90℃・90分の消毒保管機対応であること                            |
| 77  | 抗菌まな板 ブルー      | 1  | (株)エムテートリマツ | 抗菌ダリステレンかるがるSDK600×300×20BL   | 600      | 300       | 20        | ポリエチレン          | 90℃・90分の消毒保管機対応であること                            |
| 78  | 抗菌まな板 ピンク      | 1  | (株)エムテートリマツ | 抗菌ダリステレンかるがるSDK600×300×20ピンク  | 600      | 300       | 20        | ポリエチレン          | 90℃・90分の消毒保管機対応であること                            |
| 79  | 抗菌まな板 グリーン     | 3  | (株)エムテートリマツ | 抗菌ダリステレンかるがるSDK600×300×20グリーン | 600      | 300       | 20        | ポリエチレン          | 90℃・90分の消毒保管機対応であること                            |
| 80  | 抗菌まな板 イエロー     | 2  | (株)エムテートリマツ | 抗菌ダリステレンかるがるSDK600×300×20イエロー | 600      | 300       | 20        | ポリエチレン          | 90℃・90分の消毒保管機対応であること                            |
| 81  | モリブデン鋼 三徳 17cm | 1  | (株)エムテートリマツ | 松風M5トリブデン鋼 三徳 17cm            | 170      |           | 300       | ステンレス           | 刀身/モリブデンバナジウム鋼であること                             |
| 82  | 牛刀240mmホワイト    | 3  | (株)エムテートリマツ | F-237W TOJIROカー牛刀240mmホワイト    | 240      |           |           | モリブデンバナジウム鋼     | ハンドル/エラストマー樹脂で消毒保管機対応であること                      |
| 83  | 牛刀240mmブルー     | 1  | (株)エムテートリマツ | F-237BL TOJIROカー牛刀240mmブルー    | 240      |           |           | モリブデンバナジウム鋼     | ハンドル/エラストマー樹脂で消毒保管機対応であること                      |
| 84  | 牛刀240mmグリーン    | 3  | (株)エムテートリマツ | F-237G TOJIROカー牛刀240mmグリーン    | 240      |           |           | モリブデンバナジウム鋼     | ハンドル/エラストマー樹脂で消毒保管機対応であること                      |
| 85  | 牛刀240mmイエロー    | 2  | (株)エムテートリマツ | F-147Y TOJIROカー牛刀240mmイエロー    | 240      |           |           | モリブデンバナジウム鋼     | ハンドル/エラストマー樹脂で消毒保管機対応であること                      |
| 86  | 牛刀240mmレッド     | 1  | (株)エムテートリマツ | F-167R TOJIROカー牛刀240mmレッド     | 240      |           |           | モリブデンバナジウム鋼     | ハンドル/エラストマー樹脂で消毒保管機対応であること                      |
| 87  | ベティナイ150mmグリーン | 5  | (株)エムテートリマツ | F-231G TOJIROカーベティナイ150mmグリーン | 150      |           |           | モリブデンバナジウム鋼     | ハンドル/エラストマー樹脂で消毒保管機対応であること                      |
| 88  | 包丁研ぎ器          | 2  | (株)エムテートリマツ | 京セラセラミックロールシャープ ナーRS-20       | 158      | 58        | 57        | ガラスファイバー強化ポリアミド | ガイドスロット樹脂/ポリアミド、砥石部/ファインセラミックス、樹脂部/耐熱温度80℃であること |
| 89  | 深型ハット14号手付     | 2  | (株)エムテートリマツ | AG18-8深型ハット14号手付              | 557      | 397       | 153       | ステンレス           | 板厚0.8mm、電解研磨仕上であること                             |
| 90  | 深型ハット13号手付     | 2  | (株)エムテートリマツ | AG18-8深型ハット13号手付              | 512      | 372       | 122       | ステンレス           | 板厚0.8mm、電解研磨仕上であること                             |
| 91  | 深型ハット専用蓋14号    | 2  | (株)エムテートリマツ | AG18-8深型ハット専用蓋14号             | 571      | 412       |           | ステンレス           | 板厚0.8mm、電解研磨仕上であること                             |
| 92  | 深型ハット専用蓋13号    | 2  | (株)エムテートリマツ | AG18-8深型ハット専用蓋13号             | 530      | 391       |           | ステンレス           | 板厚0.8mm、電解研磨仕上であること                             |
| 93  | カーラインボード 45cm  | 1  | (株)エムテートリマツ | 18-8カーラインボード 45cm             | 484      |           | 170       | ステンレス           | カラーライン入りであること                                   |
| 94  | カーラインボード 36cm  | 6  | (株)エムテートリマツ | 18-8カーラインボード 36cm             | 388      |           | 136       | ステンレス           | カラーライン入りであること                                   |
| 95  | カーラインボード 27cm  | 5  | (株)エムテートリマツ | 18-8カーラインボード 27cm             | 293      |           | 103       | ステンレス           | カラーライン入りであること                                   |
| 96  | カーラインボード 21cm  | 10 | (株)エムテートリマツ | 18-8カーラインボード 21cm             | 230      |           | 83        | ステンレス           | カラーライン入りであること                                   |
| 97  | カーラインボード 15cm  | 10 | (株)エムテートリマツ | 18-8カーラインボード 15cm             | 170      |           | 62        | ステンレス           | カラーライン入りであること                                   |
| 98  | 抗菌アストカーざる47型   | 2  | (株)エムテートリマツ | トンボ 抗菌アストカーざる47型(手無)ブルー       | 470      |           | 250       | ポリプロピレン         | 耐熱温度100度であること                                   |
| 99  | おろし円盤(野菜裁断機用)  | 1  | (株)エムテートリマツ | おろし円盤(野菜裁断機用) ション             |          |           |           | ステンレス           | 厨房機器野菜裁断機に適合する仕様であること                           |
| 100 | キッチン鉄(リムアップ)   | 4  | (株)エムテートリマツ | 522 みまつ キッチン鉄(リムアップ) サイズ      | 205      |           |           | ステンレス           | 握部ZDC2(亜鉛ダイカスト)クロームメッキであること                     |

【厨房用品仕様書】

| 番号  | 品名                | 数量 | 品名の詳細（型式等）  |                                   | 寸法       |           |           | 材質                | 仕様                         |
|-----|-------------------|----|-------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|
|     |                   |    | メーカー        | 型番                                | 幅(W)(mm) | 奥行(D)(mm) | 高さ(H)(mm) |                   |                            |
| 101 | 料理ハサミ             | 20 | (株)エムテートリマフ | ｼﾙｷｰ料理ﾊｻﾐNKS215DT                 | 220      |           |           | ステンレス             | 耐熱温度120℃                   |
| 102 | ハイクスﾊﾞｰﾃﾞ(丸)      | 2  | (株)エムテートリマフ | SPO-105                           | 176      |           | 1,050     | 超高分子ポリマーUMS(木心入り) | 耐熱温度130℃                   |
| 103 | ハイクスﾊﾞｰﾃﾞ丸1200mm  | 2  | (株)エムテートリマフ | SPO-120抗菌ﾊｲｸﾞｽﾊﾞｰﾃﾞ丸1200mm        | 189      |           | 1,200     | 超高分子ポリマーUMS(木心入り) | 耐熱温度130℃                   |
| 104 | ハイクスﾊﾞｰﾃﾞ丸500mm   | 2  | (株)エムテートリマフ | TNR-50抗菌ﾊｲｸﾞｽﾊﾞｰﾃﾞ丸500mm          | 96       |           | 500       | 特殊エンジニアプラスチック樹脂   | 耐熱温度230℃                   |
| 105 | ｽﾊﾞｰﾃﾞｽﾀﾝﾄﾞ       | 2  | (株)エムテートリマフ | ST-S                              | 270      |           | 400       | ステンレス             | 取外し可能であること                 |
| 106 | 網ひしゃく             | 1  | (株)エムテートリマフ | 細ひしゃくφ300 8mm目 600mmH-167(頭部のみ)   | 300      |           | 78        | ステンレス             | φ8mmの穴があること                |
| 107 | すくい網なす型           | 1  | (株)エムテートリマフ | 抗菌角柄・ｽｸｲ網ﾅｽ型平織(10mm目)特大           | 280      | 250       | 63        | ステンレス             | 網目10mm平織メッシュであること          |
| 108 | 麵ひしゃくφ180         | 1  | (株)エムテートリマフ |                                   | 180      |           | 93        | ステンレス             | 容量1.2リットル程度であること           |
| 109 | KP45抗菌角柄          | 2  | (株)エムテートリマフ | (ﾌｵﾝﾌﾞｯｼｭ式)450mm                  | 450      |           |           | 超高分子ポリマーUMS(木心入り) | 耐熱温度100℃                   |
| 110 | KP60抗菌角柄          | 1  | (株)エムテートリマフ | (ﾌｵﾝﾌﾞｯｼｭ式)600mm                  | 600      |           |           | 超高分子ポリマーUMS(木心入り) | 耐熱温度100℃                   |
| 111 | ひしゃくφ180 600mm    | 1  | (株)エムテートリマフ | ひしゃくφ180 1.8L 600mm               | 180      |           | 750       | ステンレス             | ステンレスー体型で角柄であること           |
| 112 | ひしゃくφ210 600mm    | 1  | (株)エムテートリマフ | ひしゃくφ210 2.7L 600mm               | 210      |           | 750       | ステンレス             | ステンレスー体型で角柄であること           |
| 113 | 丸型ﾌﾗｲ揚げ           | 1  | (株)エムテートリマフ | 18-8丸型ﾌﾗｲ揚げ 中 4ﾒｯｼｭ               | 180      |           | 270       | ステンレス             |                            |
| 114 | 手作り角型ｶｽ揚げ小        | 1  | (株)エムテートリマフ | 18-8手作り角型ｶｽ揚げ小                    | 130      | 125       | 210       | ステンレス             |                            |
| 115 | 耐熱防水泡立 330mm      | 1  | (株)エムテートリマフ | 18-8耐熱防水泡立#11 330mm               | 330      |           |           | ステンレス             | 耐熱であること                    |
| 116 | 耐熱防水泡立 360mm      | 1  | (株)エムテートリマフ | 18-8耐熱防水泡立#12 360mm               | 360      |           |           | ステンレス             | 耐熱であること                    |
| 117 | 業務用ｶﾞﾃｯﾄﾞﾏｯｼｬｰ(大) | 1  | (株)エムテートリマフ | 18-8ﾊﾞｲﾌﾞ柄業務用ｶﾞﾃｯﾄﾞﾏｯｼｬｰ(大)(φ100) | 100      |           | 335       | ステンレス             | 柄はパイプ形状であること               |
| 118 | ﾌﾞﾛｲﾙ&煮込鍋27cm     | 1  | (株)エムテートリマフ | PCEﾌﾞﾛｲﾙ&煮込鍋(新つまみ付)27cm           | 270      |           | 130       | ステンレス             | 容量7.2L 板厚1.0mm厚であること       |
| 119 | 柄片手実用鍋20cm        | 1  | (株)エムテートリマフ | PC柄片手実用鍋20cm                      | 200      |           | 110       | ステンレス             | 容量3.3L 板厚1.0mm厚であること       |
| 120 | IHﾌﾗｲﾊﾟﾝ 20cm     | 1  | (株)エムテートリマフ | IHﾏｰﾌﾞﾙﾌﾗｲﾊﾟﾝLight 20cm           | 200      |           | 50        |                   | 電磁調理器対応で内面マーブルコート（4層）であること |
| 121 | ｱﾙﾐ円付鍋24cm        | 1  | (株)エムテートリマフ | KO7ｱﾙﾐ円付鍋24cm 3.8L                | 240      |           | 110       | アルミ               | 容量3.8L 底板厚1.5mmであること       |
| 122 | ｱﾙﾐ円付鍋36cm        | 1  | (株)エムテートリマフ | KO7ｱﾙﾐ円付鍋36cm 12.7L               | 360      |           | 160       | アルミ               | 容量12.7L 底板厚1.7mmであること      |
| 123 | しゃもじ36cm業務用特大     | 2  | (株)エムテートリマフ | PM-723ｽﾃｰﾝしゃもじ36cm業務用特大           | 97       |           | 360       | ポリプロピレン           | 耐熱温度120度 耐冷温度-20度であること     |
| 124 | ｸﾞﾚｰﾄﾞｽﾚｰﾄﾞ ｵﾖ玉   | 2  | (株)エムテートリマフ | 18-8ｸﾞﾚｰﾄﾞｽﾚｰﾄﾞ ｵﾖ玉(中)65cc        | 80       |           | 295       | ステンレス             | ステンレスー体型であること              |
| 125 | ｸﾞﾚｰﾄﾞｽﾌﾗｲ返し      | 1  | (株)エムテートリマフ | 18-8ｸﾞﾚｰﾄﾞｽﾌﾗｲﾀｰ                  | 70       | 90        | 345       | ステンレス             | ステンレスー体型であること              |

【厨房用品仕様書】

| 番号  | 品名                | 数量 | 品名の詳細（型式等）  |                             | 寸法       |           |           | 材質                | 仕様                                                           |
|-----|-------------------|----|-------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                   |    | メーカー        | 型番                          | 幅(W)(mm) | 奥行(D)(mm) | 高さ(H)(mm) |                   |                                                              |
| 126 | コンビ 菜箸 ベイビーブルー    | 3  | (株)エムテートリマフ | シリコンコンビ 菜箸 ベイビーブルー          | 300      |           |           |                   | 材質18-0ステンレス(芯材)、シリコン/耐熱温度250度、ナイロン/耐熱温度200度であること             |
| 127 | 万能トンゲ フックストップ付    | 3  | (株)エムテートリマフ | 18-01万能トンゲ フックストップ付 中 300mm | 300      |           |           | ステンレス             | 板厚0.6mmでストッパー付きであること                                         |
| 128 | カレードンゲ グリル黒 320mm | 2  | (株)エムテートリマフ | 抗菌耐熱カレードンゲ グリル黒 320mm       | 73       |           | 320       | ステンレス             | 樹脂部66ナイロン+ガラス繊維（抗菌材入） 先端耐熱温度-20～+240度 食器洗浄機対応であること           |
| 129 | 抗菌耐熱マルチング リフトング 黒 | 1  | (株)エムテートリマフ | 抗菌耐熱マルチング リフトング ブラック        | 108      | 85        | 305       | ステンレス             | 樹脂部66ナイロン+ガラス繊維（抗菌材入） 先端耐熱温度-20～+240度                        |
| 130 | 防水デジタル温度計         | 4  | (株)エムテートリマフ | 防水デジタル温度計CT-419WP           | 25       | 25        | 200       |                   | 測定範囲-50～+300℃、電池式、センサー/SUS304 φ3.5×120mmであること                |
| 131 | A&D防水型デジタル塩分計     | 1  | (株)エムテートリマフ | A&D防水型デジタル塩分計AD-4723        | 180      | 34        | 16        |                   | 測定範囲塩分濃度 0.1～5.0%、電池式、被測定物温度範囲0～90℃ 表示方法液晶デジタル2桁表示であること      |
| 132 | デジタルタイマー          | 3  | (株)エムテートリマフ | TM-19LS                     | 85       | 69        | 14        |                   | カウントダウン機能(10秒～99分50秒まで)、カウントアップ機能(1秒～99分59秒まで)、電池式であること      |
| 133 | フラット洗浄ラック         | 2  | (株)エムテートリマフ | BKフラットワイアーラック 85            | 500      | 500       | 115       | ポリプロピレン           | 厨房機器食器洗浄機に適合する仕様であること                                        |
| 134 | 洗浄ラック用蓋           | 2  | (株)エムテートリマフ | 洗浄ラック用蓋 コーティング 加工           | 455      | 453       | 50        | 鉄+ボリイェレンコーティング 加工 | 厨房機器食器洗浄機に適合する仕様であること                                        |
| 135 | セフティーミラー          | 1  | (株)エムテートリマフ | SF-15特大                     | 890      | 29        | 5         |                   | 材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板であること                              |
| 136 | ゴミ箱45L            | 8  | (株)エムテートリマフ | トンボベール45型                   | 495      |           | 540       | ポリエチレン            |                                                              |
| 137 | ゴミ箱45L 蓋          | 8  | (株)エムテートリマフ | トンボベール45型蓋                  |          |           |           | ポリエチレン            | スライドロック式であること                                                |
| 138 | トライアングルキャリーベール用   | 8  | (株)エムテートリマフ | トライアングルキャリーベール用TCP-45L用     | 345      |           | 141       |                   | 車輪直径50×3自在（2ヶストッパー付） 材質パイプ部スチール、角三角部樹脂であること                  |
| 139 | 防水型電波掛時計          | 6  | (株)エムテートリマフ | デジタル防水型掛時計8MY493-019        | 320      |           | 58        |                   | 材質棒/プラスチック棒(PS) 風防/ガラス製 電池式であること                             |
| 140 | 食中毒注意ゾーン付温湿度計     | 5  | (株)エムテートリマフ | デジタル5488食中毒注意ゾーン付温湿度計       | 182      |           | 32        |                   | 測定温度範囲-20～40度(1目盛5度)、測定湿度範囲10～90%(1目盛5%) であること               |
| 141 | 超軽量ホワイトボード        | 4  | (株)エムテートリマフ | FRA-609                     | 900      |           | 600       | スチール              | ホワイト無地であること                                                  |
| 142 | 吸水スポンジモップ         | 8  | (株)エムテートリマフ | CL-844-6007φミ               | 280      | 55        | 1,040     | ポリプロピレン           | 最大1440mm長さまで調整可能で、スポンジを絞る機能があること                             |
| 143 | ドライヤー 40cm        | 8  | (株)エムテートリマフ | CL-368-040-0                | 1,385    |           |           |                   | 材質：頭/スチールクロメートメッキ、先ゴム/ネオプレン、柄/径25.4mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜であること |
| 144 | デジタルラシャバイン柄       | 8  | (株)エムテートリマフ | CL-416 9-1370-1101          | 173      |           | 1,320     |                   |                                                              |
| 145 | ちりととり             | 5  | (株)エムテートリマフ | チリトレグレー                     | 260      | 210       | 810       |                   | 材質：ホーキ穂/ヒタムファイバー、柄/樹脂被覆鋼管、チリトリ本体/ポリプロピレン、柄/樹脂被覆鋼管であること       |
| 146 | バケツ蓋付 13L         | 7  | (株)エムテートリマフ | トンボバケツ蓋付 10型 13L            | 330      | 300       | 275       | ポリプロピレン           | 容量13Lであること                                                   |
| 147 | ペダルベール12L         | 8  | (株)エムテートリマフ | DS-238-512-0                | 250      | 330       | 395       | ステンレス             | ペダル式であること                                                    |
| 148 | トイレブラシケース付        | 1  | (株)エムテートリマフ | PL II                       | 83       | 100       | 378       | ポリプロピレン           |                                                              |
| 149 | 三角型トレバット白         | 1  | (株)エムテートリマフ | アメリカン三角型トレバット白              | 224      | 143       | 195       | プラスチック            | 容量2.8L、色は白であること                                              |
| 150 | キャスター付ゴミ箱         | 1  | (株)エムテートリマフ | ジャンボベールHG400TC(キャスター付)      | 870      | 660       | 1,110     | FRP               | 容量400L、キャスター付きであること                                          |

【厨房用品仕様書】

| 番号  | 品名                             | 数量 | 品名の詳細（型式等）  |                                           | 寸法       |           |           | 材質       | 仕様                                                 |
|-----|--------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------|
|     |                                |    | メーカー        | 型番                                        | 幅(W)(mm) | 奥行(D)(mm) | 高さ(H)(mm) |          |                                                    |
| 151 | サンコー サンデナー イエロー PP製            | 5  | (株)エムテートリマフ | B#19                                      |          |           |           | ポリプロピレン  | 積み重ね可能であること                                        |
| 152 | うどん杓子(大)がけ付                    | 10 | (株)エムテートリマフ | MTS3015A うどん杓子(大)がけ付94×.86×柄の長さ200mm      | 86       |           | 200       | ステンレス    | 一体型でカギ付きであること                                      |
| 153 | 深型組はけ付14号                      | 3  | (株)エムテートリマフ | AG18-8深型組はけ付14号                           | 557      | 397       | 153       | ステンレス    | 容量約30.0L 板厚0.8mm 電解研磨仕上であること                       |
| 154 | キーハンガー 5連 KH5R                 | 1  | (株)エムテートリマフ | 165mm                                     | 165      |           |           |          | 赤・若草・ブルー・黄・黒×各1色の5連式であること                          |
| 155 | 抗菌安全スリッパ                       | 4  | (株)エムテートリマフ | MR-093-312-3抗菌安全スリッパ外寸:400×900×48         | 400      | 900       | 48        | ポリプロピレン  | 色は青色であること                                          |
| 156 | 防水デジタル温度計                      | 1  | (株)エムテートリマフ | 防水デジタル温度計(標準ヒヤ付)SK-270WP                  | 40       | 70        | 171       | ポリカーボネート | 電池式、付属品 標準センサS270WP-01付きであること                      |
| 157 | ペーパーホルダー                       | 12 | (株)エムテートリマフ | PH-400                                    | 250      | 109       | 238       | ABS樹脂    | ペーパータオル400枚が収容出来ること                                |
| 158 | ノータッチ式ディスプレイセンサー               | 11 | (株)エムテートリマフ | ディスプレイセンサー GUD-500-PHJ                    | 113      | 103       | 225       | ポリプロピレン  | 電池式で、センサー式であること                                    |
| 159 | ディスプレイセンサーC型                   | 11 | (株)エムテートリマフ | トレC型(GUD-500-PHJ用)                        |          |           |           | ポリプロピレン  | No.158に適合する仕様であること                                 |
| 160 | カートリッジボトル石鹸用                   | 11 | (株)エムテートリマフ | カートリッジボトル500mL泡タイプ付 石けん液用(GUD-500-PHJ用)   |          |           |           |          | 容量500ml 泡状 シャボネット 石鹸液ユーム使用。No.158に適合する仕様であること      |
| 161 | カートリッジボトル消毒液                   | 11 | (株)エムテートリマフ | カートリッジボトル500mL噴射タイプ付 手指消毒剤用(GUD-500-PHJ用) |          |           |           |          | 容量500ml アルベット手指消毒剤用。No.158に適合する仕様であること             |
| 162 | ツメブラッシュ入りホルダー付き                | 2  | (株)エムテートリマフ | SARAYA つめブラッシュ21511 5個セット                 | 23       | 60        | 28        | ABS樹脂    | 耐熱温度80度であること                                       |
| 163 | トンボセキ超大型ダール15                  | 1  | (株)エムテートリマフ |                                           | 330      | 195       | 435       |          | 容量15Lであること                                         |
| 164 | シャボネットユーム                      | 10 | (株)エムテートリマフ | P-5 5kg                                   |          |           |           |          | 容量5 kg 表示成分イソプロピルメチルフェノール 詰め替え用。No.160に適合する仕様であること |
| 165 | アルコール手指消毒液                     | 10 | (株)エムテートリマフ | 5ℓ 有効成分:エタノール72.3w/w%                     |          |           |           |          | 容量5 L 材料エタノール濃度72.3w/w% 詰め替え用。No.161に適合する仕様であること   |
| 166 | 3Mスポンジ                         | 1  | (株)エムテートリマフ | 3Mスポンジエース S(10個入)ピンク                      | 115      | 75        |           |          |                                                    |
| 167 | 3Mスポンジ                         | 1  | (株)エムテートリマフ | 3Mスポンジエース S(10個入)黄                        | 115      | 75        |           |          |                                                    |
| 168 | IHジャーパン4L                      | 2  | (株)エムテートリマフ | 19-0 21cm                                 | 210      |           | 120       | ステンレス    | 容量4.0L 板厚1.0mm であること                               |
| 169 | 鍋蓋21cm                         | 2  | (株)エムテートリマフ | 19-0 21cm                                 | 210      |           |           |          | No.168に適合する仕様であること                                 |
| 170 | 作業長手袋                          | 1  | (株)エムテートリマフ | 弘進 作業用長手袋36cm                             | 360      |           |           |          | 材質0.9mm厚ラバー 色アメ色であること                              |
| 171 | 食器洗浄機用洗剤                       | 1  | シーバース(株)    | 食器洗浄機用洗剤 プロセックDW液体 24kg                   |          |           |           |          | 厨房機器食器洗浄機に適合する仕様であること                              |
| 172 | 食器浸漬剤                          | 1  | シーバース(株)    | 食器浸漬剤 ティーボールグリーン 5kg×3本/ケース               |          |           |           |          | 厨房機器食器洗浄機に適合する仕様であること                              |
| 173 | スチームコンベクションオープン用洗剤 タナーベレット     | 1  | (株)中西製作所    | 2kg×4/ケース                                 |          |           |           |          | 汚れに応じて投入量を加減できるベレット洗剤であること                         |
| 174 | スチームコンベクションオープン用リンス剤 タナーリンスアップ | 1  | (株)中西製作所    | 1kg×4/ケース                                 |          |           |           |          | 水が入るボイラーの洗浄と庫内のコーティングを行いリンス剤で、主成分はクエン酸であること        |
| 175 | オープンクリーナー                      | 1  | シーバース(株)    | FF 5L×3                                   |          |           |           |          | 厨房機器スチームコンベクションオープンに適合する仕様であること                    |

【厨房用品仕様書】

| 番号  | 品名          | 数量 | 品名の詳細（型式等）  |                  | 寸法       |           |           | 材質 | 仕様                                                                 |
|-----|-------------|----|-------------|------------------|----------|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|
|     |             |    | メーカー        | 型番               | 幅(W)(mm) | 奥行(D)(mm) | 高さ(H)(mm) |    |                                                                    |
| 176 | フライヤークリーナー  | 1  | シーバ イス(株)   | (500g×5)×4       |          |           |           |    | 厨房機器フライヤーに適合する仕様であること                                              |
| 177 | オイルバスター     | 1  | シーバ イス(株)   | 5L×3             |          |           |           |    | 厨房機器ステンレス製シンク・作業台に適合する仕様であること                                      |
| 178 | ヤシ/ミ洗剤(中性)  | 1  | サトヤ(株)      | 5kg×3本(1ケース)     |          |           |           |    | 厨房機器ステンレス製シンク・作業台に適合する仕様であること                                      |
| 179 | マジックリン除菌ガラス | 1  | (株)エムテートリマフ | 4.5L             |          |           |           |    | 厨房機器ステンレス製シンク・作業台に適合する仕様であること                                      |
| 180 | キッチンハイター    | 5  | (株)エムテートリマフ | 5kg              |          |           |           |    | 厨房機器ステンレス製シンク・作業台に適合する仕様であること                                      |
| 181 | フードプロセッサ-3L | 1  | (株)エムテートリマフ | DLC-N7JPS        | 212      | 298       | 337       |    | 容量3.0L 電源100V 消費電力360/380W 定格時間25分 回転数1500/1800回/分 電源コード約1.8mであること |
| 182 | 乾燥機付き洗濯機    | 1  | (株)エムテートリマフ | ITW-80B01-W ホワイト | 593      | 600       | 970       |    | 洗濯容量8.0kg 脱水容量8.0kg 使用水量99L 単相100V 消費電力380W                        |